



**Машина смазки противней МСР-2** предназначена для нанесения антипригарной смазки на противни, формы и прочий кондитерский инвентарь для выпечки. 4 регулируемые форсунки равномерно распыляют смазку на растительной или восковой основе. Оператор устанавливает противень на машину и конвейер переносит противень в зону опыления. Большое количество регулировок позволяют подобрать оптимальные режимы работы оборудования.

Технические характеристики	МСР-2
Ширина конвейера, мм	600
Скорость движения конвейера, м/мин	регулируемая
Ширина противня, мм	600
Длина противня, мм	регулируемая
Потребляемая мощность, кВт	0,5
Напряжение питания	230В 50Гц
Форсунки распыления, шт	4
Потребление сжатого воздуха, л/мин	не более 50
Объем бака для жидкости, л	20
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1200x1000x1400
Масса, кг	200

#### Особенности МСР-2:

- 1) каркас и обшивки выполнены из черной стали с порошковой покраской;
- 2) рабочая зона конвейера выполнена из пищевой нержавеющей стали;
- 3) конвейер на высоте 1000 мм от уровня пола с регулировкой  $\pm 25$  мм;
- 4) съемные защитные панели узла опыления;
- 5) приводная цепь с переставляемыми флажками, боковые направляющие из полимера;
- 6) пульт управления позволяет настраивать:
  - скорость движения конвейера;
  - переключать движение вперед/назад;
  - регулировка температуры подогрева емкости;
  - светозвуковая индикация низкого уровня рабочей жидкости;
  - 2 режима работы:
    - противень устанавливается в исходное положение, сигнал с датчика-1 запускает конвейер, при прохождении датчика-2 запускаются форсунки, в конце рабочей зоны конвейер останавливается по сигналу с датчика-3.
    - цепной транспортер находится в постоянном движении, противень укладывается перед флажком, при прохождении датчика-2 запускаются форсунки.
- 7) регулируемы опоры каркаса;
- 8) 4 регулируемые форсунки фирмы Lechler;
- 9) пневматические узлы Samozzi;
- 10) мотор-редуктор Tramec;
- 11) частотный преобразователь Vacon;
- 12) контроллер температуры и датчики Autonics.

#### Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.
- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки с помощью курьерских служб.

#### Комплект поставки:

Наименование	Кол-во, шт.
Машина смазки противней МСП-2	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1

#### Стоимость оборудования:

*Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.*

Стоимость на условиях FCA Пенза	Цена, руб. с НДС
Машина смазки противней МСП-2	1 420 000,00

#### Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - [www.dimex.ws](http://www.dimex.ws)
- Деловые Линии - [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru)
- ПЭК - [www.pecom.ru](http://www.pecom.ru)
- GTD - [www.gtdel.com](http://www.gtdel.com)

**Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней.**

**По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99**

