



УЗО-2 – автоматизированный узел опыления, предназначенный для нанесения клеевых составов, сиропов и прочих жидкостей на поверхность изделий, коржей и прочего. Машина изготавливается под конкретное техническое задание заказчика и может иметь огромное количество опций и модификаций. Например:

- обработка клеевым составом печенья перед нанесением декора с позиционированием в ряд для точного нанесения;
- обработка коржей для тортов пропитками (сироп, ликер и т.п.) с точным позиционированием.

Принцип работы: на каркасе установлены основные узлы: конвейер с приводом, узел опыления, узел позиционирования, пневматическая система, пульт управления. Продукция по конвейеру движется к узлу опыления. По датчику положения система позиционирования выравнивает и фиксирует продукцию. Далее узел опыления обрабатывает поверхность стационарно или по заданной пневматически цилиндрами траектории. Масса регулировок позволяет настроить машину под технологический процесс.

Технические характеристики	УЗО-2
Ширина конвейера, мм	600
Скорость движения конвейера, м/мин	0,5-4
Высота рабочей зоны от пола, мм	900
Рабочий объем бака, л	30
Максимальная рабочая температура, °С	70
Номинальное напряжение	400В 50Гц
Установленная мощность, кВт	1
Потребляемая мощность, кВт	0,5
Расход сжатого воздуха, л/мин	50
Рабочее давление сжатого воздуха, атм	6
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1500x1200x1400
Масса, кг, не более	100

Преимущества:

- Пневматические узлы от компании Samozzi (Италия).
- Мотор-редукторы Trames и Transtecno (Италия).
- Преобразователи частоты Mitsubishi (Япония) и Delta (Тайвань).
- Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).
- Рельсовые направляющие и фланцевые каретки H.S.A.C. и HIWIN (Тайвань).
- Элементы управления EMAS (Турция).
- Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

Особенности:

- Необходимо наличие пневматического компрессора с производительностью на входе не менее 200 л/мин.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
- В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят ремонт оборудования.
- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

Наименование	Кол-во, шт.
Автоматизированный узел опыления УЗО-2	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза	Рубли с НДС
Автоматизированный узел опыления УЗО-2	от 680 000,00

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - www.dimex.ws
- Деловые Линии - www.dellin.ru
- ПЭК - www.pecom.ru
- GTD - www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 60 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

